

FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO E A FREDDO

ELABORATO: **N. 3**

ELENCO PREZZI UNITARI

DATA:

MAGGIO 2018

COMMITTENTE:

ANTHEA S.R.L.

VIA DELLA LONTRA N. 30

47923 – RIMINI (RN)

TEL. 0541/767411 – FAX 0541/753302

C.F./P.IVA 03730240409

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ARCH. MARCO TONNONI

RESPONSABILE QUALITA' URBANA

VIA DELLA LONTRA N. 30

47923 – RIMINI (RN)

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

GEOM. LORIS MANDRELLI

RESPONSABILE MANUTENZIONE STRADE

VIA DELLA LONTRA N. 30

47923 – RIMINI (RN)

Anthea

Anthea s.r.l.

Via della Lontra n. 30 - 47923 – Rimini

Tel. 0541 / 767411 – Fax 0541 / 753302

- 1) Fornitura di **conglomerato bituminoso tipo tappeto d'usura con granulometria 0/9**, provvisto di **marcatatura CE** ed essere prodotto secondo le specifiche **Norme Tecniche UNI EN 13108:2008/AC:2008**.
La miscela dovrà essere costituita dall'impiego di pietrischetto di origine calcareo provenienti dalla frantumazione di rocce naturali di origine calcarea. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44). **Non è previsto l'impiego di materiale fresato per il confezionamento del conglomerato bituminoso**. La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 5% e 6%, con penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm. Il conglomerato bituminoso dovrà avere una temperatura di confezionamento non inferiore a 155°/160°.
 - a) Fornito **franco cantiere** nel territorio del Comune di Rimini o del Comune di Santarcangelo di Romagna. Peso sciolto del materiale sul mezzo.
Alla tonnellata. €. 89,00 (ottantanove/00)
 - b) Ritirato **presso l'impianto di produzione** del fornitore. Peso sciolto del materiale sul mezzo. In questo caso il fornitore deve garantire la possibilità di acquisto da parte del Committente di una **quantità minima di 8 q.li** per permettere il carico del conglomerato bituminoso anche su autocarro Daily.
Alla tonnellata. €. 84,00 (ottantaquattro/00)

- 2) Fornitura di **conglomerato bituminoso tipo tappeto d'usura con granulometria 0/12**, provvisto di **marcatatura CE** ed essere prodotto secondo le specifiche **Norme Tecniche UNI EN 13108:2008/AC:2008**.
La miscela dovrà essere costituita dall'impiego di pietrischetto di origine calcarea provenienti dalla frantumazione di rocce naturali di origine calcarea. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44). **Non è previsto l'impiego di materiale fresato per il confezionamento del conglomerato bituminoso**. La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 5% e 6%, con penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm. Il conglomerato bituminoso dovrà avere una temperatura di confezionamento non inferiore a 155°/160°.
 - a) Fornito **franco cantiere** nel territorio del Comune di Rimini o del Comune di Santarcangelo di Romagna. Peso sciolto del materiale sul mezzo.
Alla tonnellata. €. 86,00 (ottantasei/00)
 - b) Ritirato **presso l'impianto di produzione** del fornitore. Peso sciolto del materiale sul mezzo. In questo caso il fornitore deve garantire la possibilità di acquisto da parte del Committente di una **quantità minima di 8 q.li** per permettere il carico del conglomerato bituminoso anche su autocarro Daily.
Alla tonnellata. €. 80,00 (ottanta/00)

- 3) Fornitura di **conglomerato bituminoso tipo bynder chiuso con granulometria 0/18**, provvisto di **marcatatura CE** ed essere prodotto secondo le specifiche **Norme Tecniche UNI EN 13108:2008/AC:2008**.
La miscela dovrà essere costituita dall'impiego di inerti di origine calcarea provenienti dalla frantumazione di rocce naturali. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <25 (LA25). **Non è previsto l'impiego di materiale fresato per il confezionamento del conglomerato bituminoso**. La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4% e 5,5%, con penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm. Il conglomerato bituminoso dovrà avere una temperatura di confezionamento non inferiore a 155°/160°.

- a) Fornito **franco cantiere** nel territorio del Comune di Rimini o del Comune di Santarcangelo di Romagna. Peso sciolto del materiale sul mezzo.
Alla tonnellata. €. 78,00 (settantotto/00)
- b) Ritirato **presso l'impianto di produzione** del fornitore. Peso sciolto del materiale sul mezzo. In questo caso il fornitore deve garantire la possibilità di acquisto da parte del Committente di una **quantità minima di 8 q.li** per permettere il carico del conglomerato bituminoso anche su autocarro Daily.
Alla tonnellata. €. 76,00 (settantasei/00)
- 4) Fornitura di **emulsione bituminosa cationica sfusa al 60%** di bitume per mano d'attacco presso l'impianto di produzione del fornitore.
Alla tonnellata. €. 620,00 (seicentoventi/00).
- 5) Fornitura di **conglomerato bituminoso a freddo sfuso** pronto all'uso, sia per l'impiego durante la stagione invernale che estiva, provvisto di **marcatura CE**, pezzatura 0/6 mm, costituito da una miscela di graniglie, sabbie di frantumazione), ricavate da frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce, rispondenti alle norme di accettazione sugli aggregati, impastate a caldo con legante bituminoso stradale 70/100 (norme EN 12591) con percentuale riferita agli aggregati pari al 5% e 6% (bitume + additivo minerale filler per il confezionamento di conglomerati bituminosi).
Ritirato **presso l'impianto di produzione** del fornitore. Peso sciolto del materiale sul mezzo. In questo caso il fornitore deve garantire la possibilità di acquisto da parte del Committente di una **quantità minima di 8 q.li** per permettere il carico del conglomerato bituminoso anche su autocarro Daily.
Alla tonnellata. €. 138,00 (centotrentotto/00)